

ATH Cross Lift 40 OGA

Obrázky produktu



Popis

- Spolehlivý, méně citlivý hydraulický pohon
- Výkonná hydraulická soustava s ventilem spouštění závislým na zátěži
- Vhodný pro montáž do podlahy, jakož i na ní (s volitelnými rampami)
- Ideální pro geometrii kol s integrovanými posuvnými deskami a s otvory pro točnice geometrie, s podprahovým zvedákem (nosnost podprahového zvedáku: 4000 kg, výška zdvihu: 450 mm)
- Zásuvné křížové spoje včetně kovové ochranné lišty a spínač pro volitelné 24V LED osvětlení
- Pneumatické odblokování západek, systém nouzového spouštění v případě výpadku proudu, CE-Stop a zvukový signál
- Ideální pro opravné práce, diagnostiku kol a seřizování světlometů

Další informace

Barva	Anthrazitgrau / Schwarz
Nosnost	4.000 kg
Max. výška zdvihu	2.160 mm
Výška nájezdů	295 mm
Délka plošin	4.230 mm
Šířka plošin	600 mm
Příkon	3,5 kW
Čas zvedání / spouštění	ca. 70 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	min. C20/25 5.500 x 3.000 x 200 mm

