

# ATH Frame Lift 30FZ UG

Obrázky produktu

---



## Popis

---

- Spolehlivý, méně citlivý hydraulický pohon
- Výkonná hydraulická soustava s ventilem spouštění závislým na zátěži
- Velmi nízká světlá výška pouze 105 mm
- Vhodný pro montáž na podlahu, jakož i do ní (s doplňkovým příslušenstvím)
- Sekvenční hydraulické ovládání (hlavní a pomocný válec) zajišťuje rovnoměrné zvedání a spouštění nůžek, zámek spouštění (nevyžaduje bezpečnostní západku ani stlačený vzduch) fotobuňka pro regulaci konstantní rychlosti
- S mechanickým systémem ramen umožňujícím zvedání zdola s plnou silou
- Systém nouzového spouštění v případě výpadku proudu, CE-Stop a zvukový signál
- Ideální pro lakýrnické a karosářské práce, pro servis pneumatik a brzd

## Další informace

---

Barva	Anthrazitgrau
Nosnost	3.000 kg
Max. výška zdvihu	1.900 mm
Výška nájezdů	105 mm
Délka plošin	1.495 – 2.030 mm
Šířka plošin	600 mm
Příkon	2,6 kW
Čas zvedání / spouštění	ca. 50 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

