

ATH Cross Lift 35 UGA

Obrázky produktu



Popis

- Spolehlivý nůžkový zvedák s hydraulickým pohonem, téměř bezobslužný
- Výkonná hydraulická soustava s ventilem spouštění závislým na zátěži
- Hodí se k montáži a používání na podlaze
- S nůžkovým, podprahovým zvedákem (nosnost: 3,5t, výška zdvihu: 430mm), volitelná sada k nastavení geometrie kol (ATH-Cross Lift 35 OGA) s místy pro točnu vpředu a mechanického blokování odpruženými deskami (dokončit s ATH-Cross Lift 35 OGA / UGA)
- Pneumatické odblokování západek, CE-Stop a zvukový signál
- Systém nouzového spouštění v případě výpadku proudu, monitorování synchronizace světelnou závorou
- Skvěle se hodí k prohlídkám, opravám a volitelně na geometrii kol

Další informace

Nosnost	3.500 kg
Max. výška zdvihu	1.830 mm
Délka plošin	4.400 mm
Šířka plošin	620 mm
Příkon	2,6 kW
Čas zvedání / spouštění	ca. 60 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm
Výška nájezdů	245 mm

